

schächten - Entwurf 1939/40 - Einhüllentyp
mit Satteltank - Mittleres Hochseeboot


Serie: U 213-U 218
Werft: Krupp Germaniawerft, Kiel
Größe: 965/1080/1285 m³
Länge: 76,90/59,80 m
Durchmesser: 6,38/4,70 m
Tiefgang: 5,01/9,70 m
Leistung: 2800-3200/750 PS
Geschwindigkeit: 16,0-16,7/7,3 Kn
11200:10-5050:16/69:4-127:2 Sm/Kn
Tauchtiefe: 100 (200) m/~ 30''
Öl: 155,2-169,4/115,3 t
Bewaffnung: 4 BTR, 1 HTR (12 T oder 39 Minen)
Artillerie: 1-8,8 cm/1-3,7 cm/2-2 cm
(~ 250/1195/4380)
Besatzung: 4/40

VII F



Entwicklung: Über VII A/VII B/VII C/VII D - Einhüllentyp - Mittleres Hochseeboot (Torpedoträger) - Entwurf 1941
Serie: U 1059-U 1062
Werft: Krupp Germaniawerft, Kiel
Größe: 1084/1181/1345 m³
Länge: 77,63/60,40 m
Durchmesser: 7,30/4,70 m
Tiefgang: 4,91/9,60 m
Leistung: 2880-3200/750 PS
Geschwindigkeit: 16,9-17,6/7,9 Kn
14700:10-5350:16,9/75:4-130:2 Sm/Kn
Tauchtiefe: 100 (200) m/~ 35''
Öl: 198,8 t
Bewaffnung: 4 BTR, 1 HTR (14 T plus 21 T als Fracht)
Artillerie: 1-8,8 cm/1-3,7 cm/2-2 cm (~ 250/1195/4380)
Besatzung: 4/42


IX A



Entwicklung: Über I A aus der Serie S.M. U 81-U 86 (Zweihüllentyp) - Entwurf 1934/35 - Hochseeboot (ozeanische Verwendung) - Übersee-Einsatz
Serie: U 37-U 44
Werft: Deschimag AG Weser, Bremen
Größe: 1032/1153/1408 m³
Offiziell: 740 t Displacement
Länge: 76,50/58,75 m

Durchmesser: 6,51/4,40 m
Tiefgang: 4,70/9,40 m
Leistung: 4400/1000 PS
Geschwindigkeit: 18,2/7,7 Kn
10500:10-3800:18,2/65-78:4 Sm/Kn
Tauchtiefe: 100 (200) m/~ 35''
Öl: 121-154/53,3 t
Bewaffnung: 4 BTR, 2 HTR (22 oder 66 Minen)
Artillerie: 1-10,5 cm/1-3,7 cm/1-2 cm (180/2625/8500)
Besatzung: 4/44
Für alle Boote vom Typ IX: Ab 1942/43 keine 10,5 cm-Kanone ... Flakverstärkung ...

IX B



Entwicklung: Über IX A bzw. I A - Zweihüllentyp - Übersee-Einsatz
Serie: 1. U 64 -U 65
2. U 103-U 111
3. U 122-U 124
Werft: Deschimag AG Weser, Bremen
Deschimag AG Weser, Bremen
Deschimag AG Weser, Bremen
Größe: 1051/1178/1430 m³
Länge: 76,50/58,75 m
Durchmesser: 6,76/4,40 m
Tiefgang: 4,70/9,60 m
Leistung: 4400:1000 PS
Geschwindigkeit: 18,2/7,3 Kn
12000:10-3800:18,2/64:4 Sm/Kn
Tauchtiefe: 100 (200) m/~ 35''
Öl: 129-165/55,3 t
Bewaffnung: 4 BTR, 2 HTR (22 oder 66 Minen)
Artillerie: 1-10,5 cm/1-3,7 cm/1-2 cm (180/2625/8500) -
Ab 1942: 4-2 cm usw.
Besatzung: 4/44

IX C

Entwicklung: Über IX A/IX B - Zweihüllentyp - Übersee-Einsatz
Größe: 1120/1232/1540 m³
Länge: 76,76/58,75 m
Durchmesser: 6,76/4,40 m
Tiefgang: 4,70/9,60 m
Leistung: 4400/1000 PS
Geschwindigkeit: 18,3/7,3 Kn
13450:10-5000:18,3/63:4-128:2 Sm/Kn
Tauchtiefe: 100 (200) m/~ 35''
Öl: 152-208/64,3 t
Bewaffnung: 4 BTR, 2 HTR (22 oder 66 Minen)
Artillerie: 1-10,5 cm/1-3,7 cm/1-2 cm (180/2625/8500) -
Ab 1942 nur noch 3,7 und 2 cm-Flak
Besatzung: 4/44